




**Общество с ограниченной ответственностью "Завод ПодъемКранСнаб"**

Юр. адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Кол Гали д. 9 - 42  
ИНН 1650267902, КПП: 165001001, ОГРН: 1131650013120

Р/с: 4070181000000000253, в ОАО "АКИБАНК" в Комсомольском РКЦ г. Набережные Челны  
К/с: 30101810100000000803, БИК: 049240803

**ПодъемКранСнаб**  
ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Тел./факс: +7(8552) 59-88-21, 59-88-26, 59-88-79. mail@pksnab.ru  
www.pksnab.ru, www.lebedki.net, www.lem-10.ru, www.lem-15.ru, www.lem-20.ru



**Канат стальной ГОСТ 2688-80**

**Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19 (1+6+6/6)+1 о.с**

Канаты типа ЛК-Р следует применять тогда, когда в процессе эксплуатации они подвергаются воздействию агрессивных сред, интенсивному изгибу при работе на открытом воздухе. Большая структурная прочность этих канатов позволяет использовать их многих весьма напряженных условиях работы: на строительных и металлургических кранах, шахтных подъемных установках, экскаваторах и скреперах, подвесных дорогах, кабель-кранах.

Технические характеристики				Цена, руб. с НДС					
Ø каната мм	Ориентир. масса 1000м смазанного каната, кг	Разрывное усилие в Н (не менее) для маркировочной группы в Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ) 1770 (180)		Цена в размот. От 100т. руб. (Руб / 1м)		Цена в размот. От 50-до 100т. руб. с учетом тары, (Руб / 1м)		Цена в размот. до 50т. руб. (Руб / 1м)	
		суммарное всех проволок в канате	каната в целом	Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
3,6	48,8	8780	7465	9,26	12,77	9,91	13,68	10,47	14,43
3,8	55,1	9930	8400	9,50	13,13	10,16	14,04	10,74	14,84
4,1	64,1	11550	9750	10,56	14,36	11,29	15,36	11,93	16,23
4,5	73,9	13300	11000	10,76	14,87	11,51	15,90	12,16	16,81
4,8	84,4	15200	12850	11,35	15,93	12,14	17,04	12,84	18,01
5,1	95,5	17200	14600	11,93	16,74	12,76	17,91	13,48	18,93
5,6	116,5	20950	17800	12,56	17,57	13,44	18,79	14,20	19,80
6,2	141,6	25500	21100	14,24	19,88	15,23	21,26	16,10	22,47
6,9	176,6	31800	26300	16,37	22,28	17,51	23,82	18,51	25,10
7,6	211,0	38000	32300	18,48	25,15	19,77	26,89	20,89	28,43
8,3	256,0	46100	38150	21,10	28,68	22,57	30,68	23,85	32,42
9,1	305,0	55000	45450	23,71	32,26	25,36	34,50	26,81	36,47
9,6	358,6	64650	53450	26,01	35,35	27,82	37,81	29,40	39,97
11,0	461,6	83200	68800	31,80	43,25	34,01	46,26	35,95	48,90
12,0	527,0	95000	78550	35,97	48,93	38,47	52,33	40,66	55,31
13,0	596,6	107500	89000	39,03	53,05	41,74	56,75	44,12	59,97
14,0	728,0	131000	108000	46,14	62,74	49,35	67,11	52,16	70,93
15,0	844,0	152000	125500	52,57	71,46	56,23	76,43	59,43	80,78
16,5	1025,0	184500	152000	62,18	84,59	66,50	90,47	70,28	95,62
18,0	1220,0	220000	181000	73,47	99,88	78,58	106,82	83,05	112,90
19,5	1405,0	253000	209000	83,31	113,28	89,10	121,16	94,17	128,06
21,0	1635,0	294500	243500	95,20	129,52	101,82	138,53	107,62	146,42
22,5	1850,0	333000	275000	107,18	145,81	114,64	155,95	121,16	164,83
24,0	2110,0	380000	314000	120,92	164,42	129,33	175,86	136,69	185,87
25,5	2390,0	430000	356000	135,44	184,19	144,86	197,00	153,11	208,21
27,0	2685,0	483500	399500	150,61	204,84	161,09	219,09	170,26	231,56
28,0	2910,0	525000	434000	162,36	220,89	173,65	236,25	183,53	249,70
30,5	3490,0	629000	520000	193,71	263,50	207,19	281,83	218,98	297,87
32,0	3845,0	693000	573000	211,13	287,11	225,82	307,09	238,67	324,56
33,5	4220,0	760500	629000	230,41	313,31	246,44	335,10	260,47	354,17
37,0	5015,0	904000	751000	273,80	372,32	292,84	398,22	309,51	420,88
39,5	5740,0	1030000	855000	320,25	435,40	342,53	465,69	362,02	492,20
42,0	6535,0	1175000	975000	353,40	480,62	377,98	514,05	399,49	543,31
44,5	7385,0	1330000	1100000	389,56	529,86	416,66	566,72	440,37	598,90
47,5	8430,0	1520000	1260000	430,56	585,77	460,52	626,52	486,72	662,17
51,0	9545,0	1720000	1430000	484,22	658,56	517,90	704,37	547,37	744,46
56,0	11650,0	2100000	1740000	588,03	799,58	628,94	855,21	664,73	903,88

Изготовление канатов ГЛ + 15%

Морской регистр +7%

Оцинкованный: ОЖ=Ж\*1.2 С=Ж\*0.95